

English

Installation instructions

Cabin Air Installation Instructions

Cabin filter location - Behind glove box (must remove glove box)

1. Open glove box.
2. Gently remove glove box from instrument panel by pulling back on it
3. Disconnect damper pin located on the left side of glove box compartment.
4. Disconnect pawls by pulling down on lower right side of instrument panel cover.
5. Drop right side of instrument panel and disconnect electrical connection for lamp.
6. Drop lower right side panel and disconnect lamp connector.
7. Remove CAF cover.
8. Remove old CAF element.
9. Replace CAF element with new taking care to properly orient per directional arrows.
10. Repeat steps 1-8 in reverse order to complete project.

Francais

Instructions d'installation

Mode d'installation du filtre d'habitacle

Emplacement du filtre d'habitacle : derrière la boîte à gants, qui doit être déposée

1. Ouvrez la boîte à gants.
2. Avec précaution, retirez la boîte à gants du tableau de bord en la tirant vers vous.
3. Débranchez la goupille de l'amortisseur de la boîte à gants situé sur le côté gauche de la boîte à gants.
4. Débranchez les cliquets en les tirant vers le bas sur le côté inférieur droit du couvercle du tableau de bord.
5. Abaissez le côté droit du tableau de bord et débranchez le raccord électrique de la lampe.
6. Abaissez le panneau inférieur droit et débranchez le raccord de la lampe.
7. Déposez le couvercle du filtre d'habitacle.
8. Déposez la cartouche usée du filtre.
9. Remplacez la cartouche du filtre en vous assurant de bien l'orienter dans le sens des flèches indiquées.
10. Effectuez l'inverse des étapes 1 à 8 dans l'ordre inverse pour remonter l'ensemble des pièces.

Español

Instrucciones de instalación

Instrucciones para la instalación del filtro de aire de la cabina

Ubicación del filtro de la cabina – Detrás de la guantera (se debe quitar la guantera)

1. Abra la guantera.
2. Quite suavemente la guantera del tablero de mandos, empujándola hacia usted.
3. Desconecte el perno del regulador ubicado en el lado izquierdo de la guantera.
4. Desconecte los pasadores, empujando hacia abajo el lateral inferior derecho de la cubierta del tablero de mandos.
5. Deje caer el lateral derecho del panel del tablero de mandos y desconecte la conexión eléctrica de la lámpara.
6. Deje caer el panel lateral inferior derecho y desconecte el conector de la lámpara.
7. Quite la cubierta del filtro de aire de la cabina.
8. Quite el viejo elemento filtrante del aire de la cabina.
9. Reemplace el elemento filtrante del aire de la cabina por uno nuevo, cuidando de orientarlo correctamente según las flechas direccionales.
10. Repita los pasos 1 a 8 en orden inverso para completar el proyecto.