



English

Installation instructions

1. The cabin air filter behind the glove box and the glove box must be removed.
2. IMPORTANT: Disconnect and isolate the battery ground cable - wait at least 90 seconds for the air bag system back-up to discharge.
3. Remove the air bag fuse from the fuse panel located at the lower left-hand side of the instrument panel.
4. From this same instrument panel, disconnect the yellow air bag system contact coil connector - lift up the locking connector lever and disconnect it.
5. Open the glove box - press on the sides to bypass the "stops" and pull the glove box downward.
6. Through the glove box opening, disconnect the yellow passenger side air bag module connector - lift up the connector locking lever and disconnect it.
7. Remove the cabin air access door from the A/C and heater unit.
8. Remove the upper and lower cabin air filters - replace with the new filters.
9. Put back the cabin air access door.
10. Reconnect the passenger side module electrical connector, then engage the locking connector
11. Put glove box back in place by pressing on the sides and lifting into position.
12. Reconnect the air bag system contact coil connector and the locking connector
13. Reinstall the air bag fuse.
14. Reconnect the battery cable.



Francais

Instructions d'installation

1. Les filtres d'habitacle sont situés derrière la boîte à gants, qui doit être déposée.
2. IMPORTANT : Débranchez et isolez le câble de mise à la masse de la batterie; attendez au moins 90 secondes pour permettre le déchargement du système de secours des coussins gonflables.
3. Déposez le fusible des coussins gonflables du porte-fusibles situé sur le côté inférieur gauche du tableau de bord.
4. De ce même tableau de bord, débranchez le raccord de contact jaune du système des coussins gonflables; relevez le levier de blocage du raccord et débranchez-le.
5. Ouvrez la boîte à gants; appuyez sur les côtés pour dégager les butées et tirez la boîte à gants vers le bas.
6. Par l'ouverture de la boîte à gants, débranchez le raccord jaune du module du coussin gonflable du côté du passager; relevez le levier de blocage du raccord et débranchez-le.
7. Déposez du bloc de chauffage-climatisation le volet d'accès aux filtres d'habitacle.
8. Retirez les deux filtres supérieur et inférieur et remplacez-les par des filtres neufs.
9. Reposez le volet d'accès aux filtres d'habitacle.
10. Rebranchez le raccord électrique du module du coussin gonflable du côté du passager, puis recalez le raccord de blocage.
11. Reposez la boîte à gants en appuyant sur les côtés et en la relevant à sa place habituelle.
12. Rebranchez le raccord de contact du système des coussins gonflables et refermez le levier de blocage.
13. Reposez le fusible des coussins gonflables.
14. Rebranchez le câble de la batterie.

Español

Instrucciones de instalación

1. Los filtros de aire de la cabina se encuentran detrás de la guantera, y la misma deberá ser quitada.
2. IMPORTANTE: Desconecte y aisle el cable de conexión a tierra de la batería. Espere por lo menos 90 segundos para que el sistema de seguridad de la bolsa de aire se descargue.
3. Quite el fusible de la bolsa de aire, del panel de fusibles situado en el lado inferior izquierdo del tablero de mandos.
4. De este mismo tablero de mandos, desconecte el conector amarillo de la bobina de contacto del sistema de la bolsa de aire, levante la palanca de traba del conector y desconéctelo.
5. Abra la guantera, presione sobre los laterales para esquivar los topes y desplace la guantera hacia abajo.
6. A través de la abertura de la guantera, desconecte el conector amarillo del módulo de la bolsa de aire en el lado del pasajero, levante la palanca de traba del conector y desconéctelo.
7. Quite la puerta de acceso a los filtros de aire de la cabina, de la unidad de aire acondicionado/calefactor.
8. Quite los filtros superior e inferior y reemplácelos por los nuevos filtros.
9. Vuelva a colocar la puerta de acceso a los filtros de aire de la cabina.
10. Vuelva a enchufar el conector eléctrico del módulo en el lado del pasajero, luego acople el conector de traba.
11. Vuelva a colocar la guantera en su lugar, presionando sobre los costados y levantándola hasta su posición.
12. Vuelva a acoplar el conector de la bobina de contacto del sistema de la bolsa de aire y el conector de traba.
13. Vuelva a instalar el fusible de la bolsa de aire.
14. Vuelva a conectar el cable de la batería.