

English

Installation instructions

1. The cabin air filter is under the glove box
2. Remove the instrument panel kick plate screws below the glove box - then pull out the panel from the bottom
3. Disconnect the plug connections and remove the panel
4. Remove the footwell light and module
5. Unsnap the cabin air cover and slide out the old cabin air filter
6. Install new filter
7. Reinstall cover, footwell light, plug connection and panel

Francais

Instructions d'installation

1. Le filtre d'habitacle est situé sous la boîte à gants.
2. Déposez les vis du panneau de protection du tableau de bord, puis dégagez le panneau depuis le bas.
3. Débranchez les fiches de raccord électrique et déposez le panneau.
4. Déposez la lampe et le module d'éclairage des pieds.
5. Débranchez le couvercle du filtre d'habitacle et dégagez et retirez le filtre utilisé.
6. Installez le filtre neuf.
7. Reposez le couvercle, la lampe pour les pieds, la fiche de raccord et le panneau.

Español

Instrucciones de instalación

1. El filtro de aire de la cabina se encuentra debajo de la guantera.
2. Quite los tornillos de la placa protectora del tablero de mandos, debajo de la guantera, luego quite el panel desde la parte inferior.
3. Desconecte los enchufes eléctricos y quite el panel.
4. Quite la lámpara y módulo de la cavidad para los pies.
5. Descalce la cubierta del filtro de aire de la cabina y deslice el filtro viejo hacia afuera.
6. Instale el nuevo filtro.
7. Vuelva a instalar la cubierta, la luz de la cavidad para los pies, la conexión de enchufes y el panel.

