

English

Installation instructions

1. The cabin air filter is in the cowl section of the vehicle
2. Put windshield wipers in the up position and raise the hood
3. Disconnect the driver's side cover clips
4. Loosen the rear main seal, then lift off the foam block and then lift off the front edge of the cover so that the hook and clip release on the rear edge
5. Fold the cover halfway, then the unsnap the clips from the cabin air housing cover
6. Remove the cabin air
7. Lift out the drainage hose and clean
8. Reinstall drainage hose
9. Install new cabin air filter - arrows need to point towards windshield
10. Reattach folder clips
11. Lift up and reinstall the foam block and clip
12. Reinstall rear main seal

Francais

Instructions d'installation

1. Le filtre d'habitacle est situé dans l'auvent du véhicule.
2. Placez les essuie-glaces en position relevée vers le haut et ouvrez le capot.
3. Débranchez les attaches du couvercle du côté du conducteur.
4. Desserrez le joint principal arrière, soulevez le bloc de mousse, puis le bord avant du couvercle de façon que le crochet et l'attache se dégagent du bord arrière.
5. Repliez à moitié le couvercle, puis débranchez les attaches du couvercle du boîtier du filtre d'habitacle.
6. Déposez le filtre d'habitacle.
7. Soulevez le tuyau d'évacuation et nettoyez-le.
8. Reposez le tuyau d'évacuation.
9. Installez le filtre d'habitacle neuf, en dirigeant les flèches vers le pare-brise.
10. Refixez les attaches de couvercle.
11. Soulevez et reposez le bloc de mousse et le crochet.
12. Reposez le joint principal arrière.

Español

Instrucciones de instalación

1. El filtro de aire de la cabina se encuentra en la sección del panel protector del motor en el capó del vehículo.
2. Coloque los limpiaparabrisas en posición vertical, hacia arriba, y levante el capó.
3. Desconecte los sujetadores de la cubierta en el lado del conductor.
4. Afloje el sellado principal trasero, luego levante el bloque de espuma y el borde delantero de la cubierta, para que el gancho y el sujetador se liberen en el borde posterior.
5. Doble la cubierta por la mitad, luego descalce los sujetadores de la cubierta de la caja del filtro de aire de la cabina.
6. Quite el filtro de aire de la cabina.
7. Levante y quite la manguera de drenaje y límpiela.
8. Vuelva a instalar la manguera de drenaje.
9. Instale el nuevo filtro de aire de la cabina. Las flechas deben apuntar hacia el parabrisas.
10. Vuelva a colocar los sujetadores de la cubierta.
11. Levante y vuelva a instalar el bloque de espuma y el sujetador.
12. Vuelva a instalar el sellado principal trasero.

