

English

Installation instructions

The cabin air filter is behind the glove-box and it must be removed

1. Open glove-box
2. Press in both sides of the glove-box to clear the stops and lower the glove- box down
3. Lift the glove-box off the bottom hinges and remove
4. Locate the cabin air cover – remove four screws that holds the cover in place + remove cover
5. Remove two screws then slide out the old filter and replace

Francais

Instructions d'installation

Le filtre d'habitacle est situé derrière la boîte à gants, qui doit être déposée.

1. Ouvrez la boîte à gants.
2. Appuyez des deux côtés de la boîte à gants pour dégager les butées et abaissez la boîte à gants.
3. Dégagez la boîte à gants des charnières inférieures et déposez-la.
4. Repérez le couvercle du filtre d'habitacle, déposez les quatre vis qui le maintiennent en place et déposez le couvercle.
5. Déposez les deux vis, glissez le filtre usé pour le dégager et remplacez-le par un filtre neuf.

Español

Instrucciones de instalación

El filtro de aire de la cabina está situado detrás de la guantera y la misma debe ser quitada.

1. Abra la guantera.
2. Presione hacia adentro sobre ambos costados de la guantera para liberar los topes, y lleve la guantera hacia abajo.
3. Levante la guantera fuera de las bisagras inferiores y quítela.
4. Localice la cubierta del filtro de aire de la cabina. Quite los cuatro tornillos que sostienen la cubierta en su lugar y quite la cubierta.
5. Quite los dos tornillos y deslice el viejo filtro hacia afuera, y reemplácelo.