

English

Installation instructions

1. Open the glove compartment.
2. Remove the glove compartment stop, then lower the glove compartment.
3. Remove the cover mounting bracket in the glove compartment.
4. Remove the cabin air filter cover, Fig. 1.
5. Remove the cabin air filter from the blower unit opening.
6. Install the new cabin air filter element. If filter is equipped with air flow markings, ensure the markings are facing the proper direction.
7. Install the cabin air filter cover. Ensure the cover is properly installed.
8. Install the cover mounting bracket.
9. Position the glove compartment to the instrument panel, then install the two glove compartment attaching bolts and two attaching screws.
10. Lift the glove compartment into position and install the stop.
11. Close the glove compartment.

Français

Instructions d'installation

1. Ouvrez la boîte à gants.
2. Déposez la butée de la boîte à gants, puis abaissez la boîte à gants.
3. Déposez la patte de montage du couvercle, dans la boîte à gants.
4. Déposez le couvercle du filtre d'habitacle (fig. 1).
5. Retirez le filtre par l'ouverture du bloc de ventilation.
6. Installez la cartouche de filtre neuve; si le filtre est muni de flèches de débit d'air, assurez-vous de les placer dans le bon sens.
7. Reposez le couvercle du filtre, en vous assurant qu'il est bien calé.
8. Reposez la patte de montage du couvercle.
9. Placez la boîte à gants au bon endroit par rapport au tableau de bord et reposez les deux boulons et les deux vis de fixation de la boîte à gants.
10. Levez la boîte à gants en position et reposez la butée.
11. Fermez la boîte à gants.

Español

Instrucciones de instalación

1. Abra la guantera.
2. Quite el tope de la guantera, luego baje la misma.
3. Quite el soporte de montaje de la cubierta, dentro de la guantera.
4. Quite la cubierta del filtro de aire de la cabina (fig. 1).
5. Quite el filtro de aire de la cabina, por la abertura de la unidad del ventilador.
6. Instale el nuevo elemento filtrante del aire de la cabina. Si el filtro está equipado con marcas indicadoras del flujo de aire, asegúrese de que estas marcas miren hacia la dirección correcta.
7. Instale la cubierta del filtro de aire de la cabina. Asegúrese de que la cubierta quede correctamente instalada.
8. Instale el soporte de montaje de la cubierta.
9. Coloque la guantera en el tablero de mandos, luego instale los dos pernos y los dos tornillos de sujeción de la guantera.
10. Levante la guantera hasta su posición e instale el tope.
11. Cierre la guantera.

