

English

Installation instructions

1. Open the glove compartment.
2. Remove the glove compartment stops located at each side, then lower the glove compartment.
3. Disconnect the damper from the side of the glove compartment.
4. Depress the cabin air filter cover retainers, then remove the cover.
5. Remove the cabin air filter element, Fig. 1.
6. Install the new cabin air filter element. If filter is equipped with air flow markings, ensure the marking is facing the proper direction.
7. Install the cabin air filter cover.
8. Connect the glove compartment damper.
9. Install the glove compartment stops.
10. Close the glove compartment.

Francais

Instructions d'installation

1. Ouvrez la boîte à gants.
2. Déposez les butées situées de chaque côté de la boîte à gants, puis abaissez la boîte à gants.
3. Débranchez l'amortisseur sur le côté de la boîte à gants.
4. Appuyez sur les pattes de retenue du couvercle du filtre d'habitacle, puis déposez le couvercle.
5. Retirez la cartouche du filtre d'habitacle (fig. 1).
6. Installez la cartouche de filtre neuve; si le filtre est muni de flèches de débit d'air, assurez-vous de les placer dans le bon sens.
7. Reposez le couvercle du filtre d'habitacle.
8. Raccrochez l'amortisseur sur la boîte à gants.
9. Reposez les butées de la boîte à gants.
10. Fermez la boîte à gants.

Español

Instrucciones de instalación

1. Abra la guantera.
2. Quite los topes de la guantera, situados en cada lado, luego baje la guantera.
3. Deconecte el regulador del lateral de la guantera.
4. Deprima los retenedores de la cubierta del filtro de aire de la cabina, luego quite la cubierta.
5. Quite el elemento filtrante del aire de la cabina (fig. 1).
6. Instale el nuevo elemento filtrante del aire de la cabina. Si el filtro está equipado con marcas indicadoras del flujo de aire, asegúrese de que estas marcas miren hacia la dirección correcta.
7. Instale la cubierta del filtro de aire de la cabina.
8. Conecte el regulador de la guantera.
9. Instale los topes de la guantera.
10. Cierre la guantera.

