

English

Installation instructions

1 Open hood. Unhook clip on left of passenger side cowl cover & remove.

2 Unclip vacuum hose from left & center of cowl cover. Remove passenger side cowl cover.

3 Remove dirty filter & replace with a clean Cabin Air Filter. Replace the cowl cover. Reclip vacuum hose. Rehook clip on passenger side cowl cover. Close hood.

Francais

Instructions d'installation

1 Ouvrez le capot. Débranchez l'attache sur la gauche du couvercle d'auvent du côté du passager et déposez le couvercle.

2 Débranchez le flexible à dépression sur la gauche et le centre du couvercle de l'auvent. Déposez le couvercle d'auvent du côté du passager.

3 Retirez le filtre d'habitacle usé et remplacez-le par un filtre neuf. Reposez le couvercle d'auvent. Raccrochez le flexible à dépression. Raccrochez l'attache du couvercle d'auvent du côté du passager. Refermez le capot.

Español

Instrucciones de instalación

1 Abra el capó. Desenganche el sujetador en la cubierta del panel protector del motor, a la izquierda del lado del pasajero, y quítelo.

2 Desenganche la manguera de aspiración en la izquierda y centro de la cubierta del panel protector del motor. Quite la cubierta del panel protector del motor, en el lado del pasajero.

3 Quite el filtro sucio y reemplácelo por un filtro limpio de aire de la cabina. Vuelva a colocar la cubierta del panel protector. Vuelva a enganchar la manguera de aspiración. Vuelva a enganchar el sujetador en la cubierta del panel protector, en el lado del pasajero. Cierre el capó.