

English

Installation instructions

1. Tools: Standard screw driver. Put windshield wipers in up position. Open hood. Remove weather stripping from passenger side of cowl.
2. Unclip wiper fluid hose in three places and remove.
3. Unscrew & remove fittings on either side of cowl. Remove center screw cap. Take out cowl cover.
4. Remove filter & replace with clean Cabin Air Filter. Reattach the cowl cover. Snap wiper fluid hose in place. Replace weather stripping.

Francais

Instructions d'installation

1. Outils : Tournevis ordinaire à lame plate. Placez les essuie-glaces en position relevée vers le haut. Ouvrez le capot. Déposez la bande de calfeutrage du côté passager de l'auvent.
2. Décrochez le tuyau du liquide de lave-glace à trois endroits et déposez-le.
3. Dévissez et déposez les raccords de chaque côté de l'auvent. Déposez le boulon central. Retirez le couvercle de l'auvent.
4. Retirez le filtre d'habitacle usé et remplacez-le par un filtre neuf. Reposez le couvercle de l'auvent. Raccrochez le tuyau du liquide de lave-glace. Reposez la bande de calfeutrage.

Español

Instrucciones de instalación

1. Herramientas: Destornillador común. Coloque los limpiaparabrisas en posición hacia arriba. Abra el capó. Quite el burlete del panel protector del motor, en el lado del pasajero.
2. Desenganche la manguera del fluido limpiaparabrisas en tres sitios y quítela.
3. Desatornille y quite los accesorios en cada lado del Panel protector del motor. Quite la rosca central. Quite la cubierta del panel protector del motor.
4. Quite el filtro y reemplácelo por un filtro limpio de aire para la cabina. Vuelva a sujetar la cubierta del panel protector del motor. Calce la manguera del fluido limpiaparabrisas en su lugar. Vuelva a colocar el burlete.