

English

Installation instructions

1. The cabin air filter is behind the glove box and it must be removed
2. Open the glove box - remove the "stopper" inside the glove box on the right-hand side
3. Remove the glove box tension cord attached to the back of the glove box and lower the glove box down
4. Remove the cabin air filter cover by pushing the knob to release it
5. Remove and replace the cabin air filter
6. Reinstall the cover, tension cord, stopper and put the glove box back into position

Français

Instructions d'installation

1. Le filtre d'habitacle est situé derrière la boîte à gants, qui doit être déposée.
2. Ouvrez la boîte à gants et retirez le taquet à l'intérieur de la boîte à gants, sur le côté droit.
3. Déposez le cordon de retenue de la boîte à gants fixé à l'arrière de la boîte à gants et déplacez la boîte à gants vers le bas.
4. Déposez le couvercle du filtre d'habitacle en appuyant sur le bouton pour le dégager.
5. Retirez le filtre utilisé et remplacez-le par un filtre neuf.
6. eposez le couvercle, le cordon de retenue et le taquet et replacez la boîte à gants dans sa position habituelle.

Español

Instrucciones de instalación

1. El filtro de aire de la cabina está situado detrás de la guantera y la misma debe ser quitada.
2. Abra la guantera. Quite el "tapón" que se encuentra dentro de la guantera, en el lado derecho.
3. Quite el cable de tensión de la guantera, sujeto a la parte posterior de la misma, y lleve la guantera hacia abajo.
4. Quite la cubierta del filtro de aire de la cabina, empujando la perilla para liberarla.
5. Quite el filtro de aire de la cabina y reemplácelo.
6. Vuelva a instalar la cubierta, el cable de tensión, el tapón, y coloque la guantera nuevamente en su sitio.

