













## English Installation instructions

1. Unscrew the wipers
2. Loosen the screws of the screen under the windshield
3. Remove the filter housing
4. Unlatch the filter with the frame from its socket. Remove the old filter, insert the new one and carry out the opposite to all the previous operation at the reversed order
5. Remove the rubber seal
6. Carefully detach the screen under the windshield without damaging the sprinkler tube
7. Unlatch the filter with the frame from its socket
8. Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order
9. Pollen filter is located behind the engine chamber. Remove the rubber seal
10. Remove the screen segment
11. Remove the screen under the windshield by turning it as shown in the picture
12. Remove the filter lock. Remove the old filter from the seat, put the new one in and perform the opposite to all the previous actions in the reverse order



## Francais Instructions d'installation

1. Dévisser les essuie-glaces
2. Dévisser les vis a fixation du boîtier de la recette a tiroir
3. Sortir le boîtier du filtre
4. Ressortir de son siege le filtre avec le cadre. Sortir le filtre usé, en installer un nouveau, réaliser toutes les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse
5. Enlever le joint en caoutchouc
6. Ressortir avec précaution le capot de la recette a tiroir en faisant attention sur le tuyau du lave-vitre
7. Ressortir de son sie'ge le filtre avec le cadre
8. Enlever soigneusement le filtre usé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse
9. Le filtre antipollen se trouve derriere la chambre du moteur. Enlever le joint en caoutchouc
10. Démontér l'élément du capot
11. Sortir le capot de la recette à tiroir en le tournant comme sur la photo
12. Ouvrir le blocage du filtre. Sortir le filtre de son siege, en installer un nouveau, réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse

## Español Instrucciones de instalación

1. Aflojar los limpiaparabrisas
2. Afloje los tornillos de la pantalla bajo el parabrisas
3. Retire la caja del filtro
4. Suelte el filtro con el marco de su toma. Quite el filtro viejo, introduzca la nueva y llevar a cabo todo lo contrario a todas las operaciones anteriores en orden inverso
5. Retire el sello de goma
6. Separe cuidadosamente la pantalla bajo el parabrisas, sin dañar el tubo de riego
7. Retire la caja del filtro
8. Suelte el filtro con el marco de su toma. Quite el filtro viejo, introduzca la nueva y llevar a cabo todo lo contrario a todas las operaciones anteriores en orden inverso
9. filtro de polen se encuentra detrás de la cámara del motor. Retire el sello de goma
10. Cortar un segmento de la pantalla
11. Retire la pantalla bajo el parabrisas, girando como se muestra en la imagen
12. Quitar el bloqueo del filtro. Quite el filtro viejo de la silla, el nuevo y realizar lo contrario a todas las anteriores actuaciones en el orden inverso