

English Installation instructions

MPV

1. The cabin air filter is behind the glove box and it must be removed
2. Open the glove box – push inward on both sides of the glove box to disengage the “stops” then lower the glove box door
3. Remove the glove box retaining clip
4. Shift the glove box door to the left, then remove the glove box door completely
5. Remove the cabin air cover and replace the cabin air filter
6. Reinstall the cover, position the glove box door into the instrument panel then move door to the left hand side to install the retaining clip
7. Lift the door and engage the stops then close the door

RX8

1. The cabin air filter is behind the glove box and it must be removed
2. Remove the glove box door
3. Remove the cabin air cover – then the cabin air filter and replace it
4. Reinstall cover and glove box

Francais Instructions d'installation

MPV

1. Le filtre d'habitacle est situé derrière la boîte à gants, qui doit être déposée.
2. Ouvrez la boîte à gants, en appuyant vers l'intérieur sur ses deux côtés pour dégager les butées, et déplacez la boîte à gants vers le bas.
3. Déposez l'attache de retenue de la boîte à gants.
4. Glissez la trappe de la boîte à gants vers la gauche, puis déposez-la entièrement de la boîte.
5. Déposez le couvercle du filtre d'habitacle; et remplacez le filtre d'habitacle.
6. Reposez le couvercle, remplacez la trappe de la boîte à gants dans le tableau de bord et déplacez la trappe vers la gauche pour installer l'attache de retenue.
7. Levez la trappe, recalez les butées, puis fermez la trappe.

RX8

1. Le filtre d'habitacle est situé derrière la boîte à gants, qui doit être déposée.
2. Déposez la trappe de la boîte à gants.
3. Déposez le couvercle du filtre d'habitacle; retirez le filtre et remplacez-le.
4. Reposez le couvercle et la boîte à ga

Español Instrucciones de instalación

MPV

1. El filtro de aire de la cabina está situado detrás de la guantera, y la misma deberá ser quitada.
2. Abra la guantera. Presione hacia adentro sobre ambos costados de la guantera para liberar los topes y luego baje la puerta de la guantera.
3. Quite el sujetador de retención de la guantera.
4. Desplace la puerta de la guantera hacia la izquierda, y luego quítela completamente.
5. Quite la cubierta del filtro de aire de la cabina y reemplace el filtro.
6. Vuelva a instalar la cubierta, coloque la puerta de la guantera dentro del tablero de mandos, y luego mueva la puerta hacia el lado izquierdo para instalar el sujetador de retención.
7. Levante la puerta y enganche los topes. Luego, cierre la puerta.

RX8

1. El filtro de aire de la cabina está situado detrás de la guantera, y la misma deberá ser quitada.
2. Quite la puerta de la guantera.
3. Quite la cubierta del filtro de aire de la cabina, luego retire el filtro y reemplácelo.
4. Vuelva a instalar la cubierta y la guantera.