

English Installation instructions

BMW X5

1. The cabin air filter is under the hood just below the windshield
2. Open hood and find the cabin air filter housing just below the windshield near the middle
3. Turn the cabin air retainer 1/4 turn and remove the cover
4. Remove the cabin air filter and replace it
5. Reinstall the cover and turn the retainer 1/4 turn to secure

Range Rover

1. The cabin air filter is under the hood just below the windshield
2. Open hood and locate the cabin air housing just below the windshield
3. Remove the three intake cover retaining Screws
4. Lift flap and remove the cabin air filter and replace it
5. Reinstall flap, screws

Francais Instructions d'installation

BMW X5

1. Le filtre d'habitacle est situé sous le capot, juste en dessous du pare-brise.
2. Ouvrez le capot et repérez le boîtier du filtre sous le pare-brise, près du centre.
3. Tournez d'un quart de tour le crochet du filtre et déposez le couvercle.
4. Retirez le filtre utilisé et remplacez-le par un filtre neuf.
5. Reposez le couvercle et retournez le crochet d'un quart de tour pour le recaler.

Range Rover

1. Le filtre d'habitacle est situé sous le capot, juste en dessous du pare-brise.
2. Ouvrez le capot et repérez le boîtier du filtre sous le pare-brise.
3. Déposez les trois vis de retenue du couvercle d'admission d'air.
4. Relevez le rabat, retirez le filtre utilisé et remplacez-le par un filtre neuf.
5. Reposez le rabat et les vis.

Español Instrucciones de instalación

BMW X5

1. El filtro de aire de la cabina está situado debajo del capó, justo debajo del parabrisas.
2. Abra el capó y localice la caja del filtro de aire de la cabina, justo debajo del parabrisas, cerca del medio.
3. Gire el retenedor del filtro de aire de la cabina 1/4 de vuelta, y quite la cubierta.
4. Quite el filtro de aire de la cabina y reemplácelo.
5. Vuelva a instalar la cubierta y gire el retenedor 1/4 de vuelta para asegurar.

Range Rover

1. El filtro de aire de la cabina está situado debajo del capó, justo debajo del parabrisas.
2. Abra el capó y localice la caja del filtro de aire de la cabina, justo debajo del parabrisas.
3. Quite los tres tornillos de retención de la cubierta de la entrada de aire.
4. Levante la aleta, retire el filtro de aire de la cabina y reemplácelo.
5. Vuelva a instalar la aleta y los tornillos.

