

English

Installation instructions

1. Remove the glove compartment from the instrument panel, Fig. 1.
2. Move the cabin air filter downward while sliding it toward the righthand side of the vehicle to release the upper retainer.
3. Move the bottom of the cabin air filter upward to release the bottom retainer, then remove the filter, Fig. 2.
4. Install the new cabin air filter element. Ensure that the upper and lower filter retainers are properly seated.
5. Install the cabin air filter cover. Ensure the cover is properly installed.
6. Install the glove compartment.

Francais


Instructions d'installation

1. Déposez la boîte à gants du tableau de bord (fig. 1).
2. Déplacez le filtre d'habitacle vers le bas tout en le coulissant vers la droite du véhicule pour dégager la patte de retenue supérieure.
3. Déplacez la base du filtre vers le haut pour dégager la patte de retenue inférieure, puis retirez le filtre (fig. 2).
4. Installez la cartouche de filtre neuve, en vous assurant de bien engager et caler les pattes de retenue supérieure et inférieure.
5. Reposez le couvercle du filtre d'habitacle, en vous assurant de bien le caler.
6. Reposez la boîte à gants.


Español

Instrucciones de instalación

1. Quite la guantera del tablero de mandos (fig. 1).
2. Mueva el filtro de aire de la cabina hacia abajo, mientras lo desliza hacia el lado derecho del vehículo, para liberar el retenedor superior.
3. Mueva la parte inferior del filtro de aire de la cabina hacia arriba, para liberar el retenedor inferior, luego retire el filtro (fig. 2).
4. Instale el nuevo elemento filtrante del aire de la cabina. Asegúrese de que los retenedores superior e inferior del filtro queden correctamente calzados.
5. Instale la cubierta del filtro de aire de la cabina. Asegúrese de que la cubierta quede correctamente instalada.
6. Instale la guantera.



1



2