

English

Installation instructions

Cabin Air Installation Instructions

1. The cabin air filter is behind the glove box and it must be removed
2. Open the glove box and remove the damper clip
3. Remove the glove box knob screws, then the knob
4. Remove the glove box hinges
5. Remove the glove box striker and screws
6. Disconnect the lamp harness and trunk Switch
7. Remove the damper from the back of the instrument passenger lower panel
8. Remove the three cabin air cover screws then the cover
9. Remove the two cabin air filters and replace them
10. Reinstall the cover, damper to the lower instrument panel, reconnect the lamp harness and truck switch, striker, hinges and knob
11. Reinstall the damper clip and close the glove box

Francais

Instructions d'installation

Mode d'installation des filtres d'habitacle

1. Les filtres d'habitacle sont situés derrière la boîte à gants, qui doit être déposée.
2. Ouvrez la boîte à gants et déposez l'attache de l'amortisseur.
3. Déposez les vis du bouton de la boîte à gants, puis le bouton.
4. Déposez les charnières de la boîte à gants.
5. Déposez la gâche et les vis.
6. Débranchez le faisceau de câblage de la lampe et le bouton d'ouverture du coffre.
7. Déposez l'amortisseur de l'arrière du panneau inférieur du tableau de bord du côté du passager.
8. Déposez les trois vis du couvercle des filtres d'habitacle, puis le couvercle.
9. Retirez les deux filtres usés et remplacez-les.
10. Reposez le couvercle, l'amortisseur sur le panneau inférieur du tableau de bord, rebranchez le faisceau de câblage de la lampe et le bouton d'ouverture du coffre, la gâche, les charnières et le bouton.
11. Reposez l'attache de l'amortisseur et fermez la boîte à gants.

Español

Instrucciones de instalación

Instrucciones para la instalación de los filtros de aire de la cabina

1. Los filtros de aire de la cabina están situados detrás de la guantera y la misma deberá ser quitada.
2. Abra la guantera y quite el sujetador del regulador.
3. Quite los tornillos de la perilla de la guantera y luego quite la perilla.
4. Quite las bisagras de la guantera.
5. Quite la gacheta y los tornillos de la guantera.
6. Desconecte el arnés de la lámpara y el interruptor de la cajuela.
7. Quite el regulador de la parte trasera del panel inferior del tablero de mandos, en el lado del pasajero.
8. Quite los tres tornillos de la cubierta de los filtros de aire de la cabina, y luego retire dicha cubierta.
9. Quite los dos filtros de aire de la cabina y reemplácelos.
10. Vuelva a instalar la cubierta, el regulador en el panel inferior del tablero de mandos, reconecte el arnés de la lámpara y el interruptor de la cajuela, la gacheta, las bisagras y la perilla.
11. Vuelva a instalar el sujetador del regulador y cierre la guantera.