





English

Installation instructions

- 1 The cabin air filter is behind the glove box + it must be removed.
- 2 Open the glove box and remove the stop on the right-hand side of the glove box and lower the glove compartment.
- 3 Disconnect the control cable from the blower motor unit to gain access to the cabin air cover.
- 4 Press on the cabin air cover tab + remove the cover.
- 5 Remove the two cabin air filters + replace with two new filters. Make sure the air flow arrows are pointing correctly.
- 6 Reinstall the cover, reconnect the cable and reinstall the glove box.



Francais

Instructions d'installation

- 1 Les filtres d'habitacle sont situés derrière la boîte à gants, qui doit être déposée.
- 2 Ouvrez la boîte à gants et déposez la butée sur son côté droit afin de pouvoir abaisser la boîte à gants.
- 3 Débranchez le câble de commande du moteur de ventilation pour accéder au couvercle des filtres d'habitacle.
- 4 Appuyez sur la patte du couvercle des filtres et déposez le couvercle.
- 5 Retirez les deux filtres usés et remplacez-les par deux filtres neufs, en vous assurant que les flèches de débit d'air sont dirigées dans le bon sens.
- 6 Reposez le couvercle, branchez le câble et reposez la boîte à gants.

Español

Instrucciones de instalación

- 1 Los filtros de aire de la cabina se encuentran detrás de la guantera, y la misma debe ser quitada.
- 2 Abra la guantera y quite el tope en el lado derecho de la misma, y baje el compartimiento de la guantera.
- 3 Desconecte el cable de control, de la unidad del motor del ventilador, para tener acceso a la cubierta de los filtros de aire de la cabina.
- 4 Presione la lengüeta de la cubierta de los filtros de aire de la cabina y quite la cubierta.
- 5 Quite los dos filtros de aire de la cabina y reemplácelos por dos filtros nuevos. Asegúrese de que las flechas del flujo de aire apunten correctamente.
- 6 Vuelva a instalar la cubierta, vuelva a conectar el cable y vuelva a instalar la guantera.