

English Installation instructions

Cabin filter location – behind glove box (must remove glove box)

1. Disconnect battery ground cable. (if your vehicle is equipped with an anti-theft system, you will need the anti-theft code for the radio).
2. Wait 5 minutes to allow airbag back-up power system to discharge.
3. Remove glove box stops on each side compartment.
4. Loosen and remove the two screws that attach the glove box to dash.
5. Cut the plastic brace obstructing the glove box removal on each end and remove.
6. Loosen glove box frame by taking out retaining screws.
7. Remove the CAF housing cover from evaporator assembly.
8. Install new CAF element into housing, taking care to assure proper orientation of the element.
9. Replace CAF housing, frame and glove box, then re-connect battery ground cable by repeating steps 7 through 1 in reverse order.

*****Replacement of the CAF on these applications requires you to work in close proximity to airbag deployment components. Please use extreme caution.**

Francais Instructions d'installation

Emplacement du filtre d'habitacle : derrière la boîte à gants, qui doit être déposée.

1. Débranchez le câble de mise à la masse de la batterie. (Si le véhicule est muni d'un dispositif antivol, il vous faut connaître le code antivol pour l'appareil radio.)
2. Attendez 5 minutes pour permettre le déchargement du système de secours du coussin gonflable.
3. Déposez les butées de chaque côté de la boîte à gants.
4. Desserrez et déposez les deux vis qui fixent la boîte à gants sur le tableau de bord.
5. Découpez le tirant en plastique qui bloque le déplacement de la boîte à gants à chaque bout et déposez-les.
6. Desserrez le cadre de la boîte à gants en retirant les vis de retenue.
7. Déposez du bloc d'évaporateur le couvercle du filtre d'habitacle.
8. Installez la cartouche de filtre neuve dans le boîtier, en faisant attention à bien orienter la cartouche dans le bon sens.
9. Reposez le boîtier du filtre d'habitacle, le cadre et la boîte à gants, puis branchez le câble de mise à la masse de la batterie, dans l'ordre inverse de la dépose (étapes 7 à 1).

*****Pour remplacer les filtres d'habitacle sur ces véhicules, il faut travailler très près des pièces de déploiement du coussin gonflable. Agissez avec précaution.**

Español Instrucciones de instalación

Ubicación del filtro de aire de la cabina: Detrás de la guantera (se debe quitar la guantera)

1. Desconecte el cable de conexión a tierra de la batería. (Si su vehículo está equipado con un sistema antirrobo, usted necesitará el código antirrobo para la radio.)
2. Espere 5 minutos para permitir la descarga del sistema de energía de seguridad de la bolsa de aire.
3. Quite los topes de cada lado de la guantera.
4. Afloje y quite los dos tornillos que sujetan la guantera al tablero de mandos.
5. Corte la abrazadera plástica que obstruye el quitado de la guantera en cada extremo y quítela.
6. Afloje el bastidor de la guantera, quitando los tornillos de retención.
7. Quite la cubierta de la caja del filtro de aire de la cabina, de la unidad del evaporador.
8. Instale el nuevo elemento filtrante del aire de la cabina, cuidando asegurar una orientación correcta del elemento.
9. Vuelva a instalar la caja del filtro de aire de la cabina, el bastidor y la guantera, luego vuelva a conectar el cable de conexión a tierra de la batería, repitiendo los pasos en orden inverso (7 a 1).

*****El reemplazo del filtro de aire de la cabina en estas aplicaciones require que usted trabaje muy cerca de las piezas componentes del despliegue de la bolsa de aire. Por favor, use extreme cuidado.**