

## English

### Installation instructions

The cabin air filter is behind the glove box and it must be removed.

1. Open the glove box.
2. Unhook the clip that holds the stop cable to the glove box.
3. Push in the sides of the glove box to disengage the retainers then lower the glove box downward.
4. Through the compartment opening, remove the cabin air housing.
5. Remove the cabin air filter from the housing and install a new element. Make sure the arrows face upward.
6. Reinstall the housing making sure it is properly seated.
7. Reinstall the glove box + stop cable.

## Francais

### Instructions d'installation

Le filtre d'habitacle est situé derrière la boîte à gants, qui doit être déposée.

1. Ouvrez la boîte à gants.
2. Débranchez l'attache du câble de maintien de la boîte à gants.
3. Appuyez sur les côtés de la boîte à gants pour dégager les pattes de retenue, puis déplacez la boîte à gants vers le bas.
4. Par l'ouverture de la boîte à gants, déposez le boîtier du filtre d'habitacle.
5. Retirez la cartouche usée de son boîtier et remplacez-la par une cartouche neuve, en vous assurant de diriger les flèches vers le haut.
6. Reposez le boîtier en vous assurant de bien le caler.
7. Reposez la boîte à gants et son câble de maintien.

## Español

### Instrucciones de instalación

El filtro de aire de la cabina se encuentra detrás de la guantera, y la misma deberá ser quitada.

1. Abra la guantera.
2. Desenganche el sujetador del cable de retención de la guantera.
3. Presione hacia adentro sobre los costados de la guantera, para liberar los retenedores, luego lleve la guantera hacia abajo.
4. A través de la abertura del compartimiento, quite la caja del filtro de aire de la cabina.
5. Quite el filtro de aire de la cabina de su caja, e instale un nuevo elemento. Asegúrese de que las flechas miren hacia arriba.
6. Vuelva a instalar la caja, asegurándose de que quede correctamente calzada.
7. Vuelva a instalar la guantera y el cable de retención.