

English

Installation instructions

The cabin air filter is behind the glove-box and it must be Removed

1. Open glove box.
2. There are 9 screws that need to be removed – 3 on each side near the top – 1 in the middle above the latch – 2 under the glove-box – right and left side
3. Once the 9 screws have been removed, pull out the glove-box and set aside
4. Locate the cabin air cover – pull the two tabs and remove the cover
5. Remove the old filter + replace

Francais

Instructions d'installation

Le filtre d'habitacle est situé derrière la boîte à gants, qui doit être déposée.

1. Ouvrez la boîte à gants.
2. Il faut déposer 9 vis : 3 de chaque côté près du haut, 1 au milieu près du loquet, et 2 sous la boîte à gants, côtés droit et gauche.
3. Une fois les 9 vis déposées, dégagez et sortez la boîte à gants.
4. Repérez le couvercle du filtre d'habitacle; tirez sur les deux pattes et déposez le couvercle.
5. Retirez le filtre usé et remplacez-le.

Español

Instrucciones de instalación

El filtro de aire de la cabina está situado detrás de la guantera, y la misma deberá ser quitada.

1. Abra la guantera.
2. Hay 9 tornillos que necesitan ser quitados: 3 a cada lado, cerca de la parte superior; 1 en el medio, arriba del pestillo; 2 debajo de la guantera, en los lados derecho e izquierdo.
3. Una vez que los 9 tornillos hayan sido quitados, retire la guantera y déjela a un lado.
4. Localice la cubierta del filtro de aire de la cabina, tire de las dos lengüetas y quite la cubierta.
5. Quite el filtro viejo y reemplácelo.