

English

Installation instructions

1. On models equipped with radio anti-theft feature, prior to disconnecting the battery ground cable make sure you have the radio anti-theft code.
2. On all models, disconnect and isolate the battery ground cable. After disconnecting the battery ground cable, wait at least 3 minutes to allow the air bag system backup power capacitor to discharge.
3. Remove the two glove compartment retaining screws, Fig. 1.
4. Open the glove compartment.
5. Press in on the stops located at each side and lower the glove compartment, Fig. 2.
6. Remove the cabin air filter housing from the evaporator case, Fig. 3.
7. Remove the cabin air filter element from the filter housing.
8. Install the new cabin air filter element into the housing. Ensure the cabin air filter element arrow markings are facing downward, Fig. 4.
9. Install the cabin air filter housing to the evaporator case.
10. Lift the glove compartment and engage the stops.
11. Install the two glove compartment retaining screws and tighten to 48 inch lbs.
12. Close the glove compartment.

Francais

Instructions d'installation

1. Sur les modèles équipés d'un antivol de radio, avant de débrancher le câble de mise à la masse de la batterie, assurez-vous de bien connaître le code antivol de la radio.
2. Sur tous les modèles, débranchez et isolez le câble de mise à la masse de la batterie. Après avoir débranché le câble, attendez au moins 3 minutes pour permettre le déchargement du condensateur du système de secours des coussins gonflables.
3. Déposez les deux vis de retenue de la boîte à gants (fig. 1).
4. Ouvrez la boîte à gants.
5. Appuyez vers l'intérieur sur les butées situées de chaque côté de la boîte à gants et abaissez-la (fig. 2).
6. Déposez le boîtier du filtre d'habitacle du bloc de l'évaporateur (fig. 3).
7. Retirez la cartouche du boîtier du filtre d'habitacle.
8. Installez la cartouche de filtre neuve dans le boîtier, en vous assurant que les flèches de débit d'air sur la cartouche sont dirigées vers le bas (fig. 4).
9. Reposez le boîtier du filtre d'habitacle sur le bloc de l'évaporateur.
10. Levez la boîte à gants et engagez les butées.
11. Reposez les deux vis de retenue de la boîte à gants et serrez-les au couple de 48 lb-po.
12. Fermez la boîte à gants.

Español

Instrucciones de instalación

1. En modelos equipados con sistema antirrobo de la radio, antes de desconectar el cable de conexión a tierra de la batería, asegúrese de tener el código antirrobo de la radio.
2. En todos los modelos, desconecte y aisle el cable de conexión a tierra de la batería. Después de desconectar el cable de conexión a tierra de la batería, espere por lo menos 3 minutos para permitir que el capacitor de energía de reserva del sistema de bolsas de aire se descargue.
3. Quite los dos tornillos de retención de la guantera (fig. 1).
4. Abra la guantera.
5. Presione los topes situados en cada lado de la guantera y baje la misma (fig. 2).
6. Quite la caja del filtro de aire de la cabina de la caja del evaporador (fig. 3).
7. Quite el elemento filtrante del aire de la cabina, de la caja del filtro.
8. Instale el nuevo elemento filtrante del aire de la cabina dentro de la caja. Asegúrese de que las marcas de flecha sobre el elemento filtrante miren hacia abajo (fig. 4).
9. Instale la caja del filtro de aire de la cabina en la caja del evaporador.
10. Levante la guantera y enganche los topes.
11. Instale los dos tornillos de retención de la guantera y ajústelos con un torque de 48 libras-pulgada.
12. Cierre la guantera.

