

English

Installation instructions

1. Open the glove compartment, then disengage the damper rod.
2. Lower the glove compartment.
3. Remove the cabin air filter cover by pressing the clips located at each side of the filter cover, Fig. 1.
4. Remove the cabin air filter from the blower unit opening.
5. Install the new cabin air filter element. If filter is equipped with air flow markings, ensure the marking is facing in the proper direction.
6. Install the cabin air filter cover. Ensure the cover is properly installed.
7. Lift the glove compartment into position.
8. Close the glove compartment.

Francais

Instructions d'installation

1. Ouvrez la boîte à gants et dégagez la tige de l'amortisseur.
2. Abaissez la boîte à gants.
3. Déposez le couvercle du filtre d'habitacle en appuyant sur les pinces situées de chaque côté du couvercle du filtre (fig. 1).
4. Dégagez le filtre d'habitacle par l'ouverture du ventilateur.
5. Installez la cartouche de filtre d'habitacle neuve; si le filtre possède des flèches de débit d'air, assurez-vous de les placer dans le bon sens.
6. Reposez le couvercle du filtre d'habitacle en vous assurant qu'il est bien installé.
7. Relevez la boîte à gants dans sa position normale.
8. Fermez la boîte à gants.

Español

Instrucciones de instalación

1. Abra la guantera; luego suelte la varilla del regulador.
2. Baje la guantera.
3. Quite la cubierta del filtro de aire de la cabina, presionando los ganchillos que se encuentran en cada lado de dicha cubierta (fig. 1).
4. Quite el filtro de aire de la cabina por la abertura de la unidad del ventilador.
5. Instale el nuevo elemento filtrante del aire de la cabina. Si el filtro está equipado con marcas indicadoras del flujo del aire, asegúrese de que dichas marcas miren hacia la dirección correcta.
6. Instale la cubierta del filtro de aire de la cabina. Asegúrese de que la cubierta quede correctamente instalada.
7. Levante la guantera hasta su posición.
8. Cierre la guantera.

