

English

Installation instructions

1. Remove the glove box by unclipping the dashboard strip. Remove 2 screws and release tension clips. Gently pull on glove box, and then slide out. Remove light fixture located on top.
2. Remove plastic kick plate under glove box by pulling down and out. Remove panel to left of kick plate by removing the clip.
3. Remove all the wire harnesses attached to the white junction box. Release the black levers on each of them to unlock, gently twist the white clips to swing down the junction box and remove the harnesses located on top.
4. If no more wire harnesses on white junction box, gently wiggle it out. Remove the bolts that hold the bracket to the junction box and swing to right to make more room. Unclip gray wire and remove 4 screws on the panel.
5. Remove old filters. Watch how the filters are removed and replace new filters in same position and direction.
6. Reassemble using steps 1 – 4 in reverse order.

Francais

Instructions d'installation

1. Déposez la boîte à gants en détachant la moulure du tableau de bord. Déposez les deux vis et enlevez les agrafes à ressort. Dégagez doucement la boîte à gants en la couissant vers l'extérieur. Déposez la lampe placée sur le haut.
2. Déposez la plaque de protection en plastique sous la boîte à gants en la tirant vers le bas puis vers l'extérieur. Déposez le panneau vers la gauche de la plaque en retirant l'agrafe.
3. Débranchez tous les faisceaux de câblage reliés à la boîte de jonction blanche. Relâchez les leviers noirs de chaque faisceau pour les débloquent, en tordant doucement les agrafes blanches pour basculer la boîte de jonction vers le bas et détacher les faisceaux situés vers le haut.
4. Lorsqu'il n'y a plus de faisceaux sur la boîte de jonction blanche, sortez-la avec précaution. Déposez les boulons qui retiennent la patte sur la boîte de jonction et basculez-la vers la droite pour donner un peu plus d'espace. Détachez le fil gris et déposez les 4 vis du panneau.
5. Retirez les filtres usés. Notez bien comment vous les enlevez, puis remplacez-les par des filtres neufs dans la même position et le même sens.
6. Reposez toutes les autres pièces dans l'ordre inverse des étapes 1 à 4 ci-dessus.

Español

Instrucciones de instalación

1. Retire la guantera, desabrochando la tira del tablero de mando. Quite los 2 tornillos y libere los ganchillos tensores. Suavemente tire la guantera deslizándola hacia afuera. Quite el artefacto de iluminación situado en la parte superior.
2. Quite la placa de protección plástica debajo de la guantera, tirándola hacia abajo y hacia afuera. Quite el panel que se encuentra a la izquierda de la placa de protección, quitando el ganchillo.
3. Quite todos los arneses de cables sujetos a la caja de conexión blanca. Libere las palancas negras en cada uno de ellos para destrabar; gire suavemente los ganchillos blancos para rotar la caja de conexión hacia abajo y retire los arneses situados en la parte superior.
4. Cuando no haya más arneses en la caja de conexión blanca, retírela suavemente. Quite los pernos que sostienen el soporte junto a la caja de conexión y rote hacia la derecha para crear más espacio. Desenganche el cable gris y quite los 4 tornillos del panel.
5. Quite los filtros viejos. Observe bien mientras retira los filtros y coloque los nuevos filtros en la misma posición y dirección.
6. Vuelva a ensamblar, siguiendo los pasos 1 a 4 en orden inverso.