

English

Installation instructions

Cabin filter is located behind passenger side interior kick panel under the glove-box

1) Remove the kick panel in the passenger side foot-well under the glove-box - look for the trim edge near the false vent and slowly pull towards the front seat - the front edge is held by a hook which is attached to the side of the heater unit - once this trim is removed, you can see the cabin air filter cover.

2) Release the cover clip and remove the old filter - install the new filter - make sure the air flow direction arrows point the same way as the filter removed (towards the interior of the car).

3) Reinstall the cover and the kick panel

Francais

Instructions d'installation

Le filtre d'habitacle est situé derrière le panneau de protection intérieur du côté du passager, sous la boîte à gants.

1) Déposez le panneau de protection dans l'espace pour les pieds du côté du passager, sous la boîte à gants; recherchez la bande de garniture près de l'évent factice et tirez doucement vers le siège avant; le bord avant est maintenu par un crochet qui est attaché sur le côté du bloc de chauffage; une fois la bande retirée, vous pouvez apercevoir le couvercle du filtre d'habitacle.

2) Dégagez l'attache du filtre et retirez le filtre usé; installez le filtre neuf, en vous assurant que les flèches de débit d'air sont dirigées dans le même sens que celles du filtre retiré (vers l'intérieur du véhicule).

3) Reposez le couvercle du filtre et le panneau de protection.

Español

Instrucciones de instalación

El filtro de la cabina se encuentra detrás del panel de protección interior en el lado del pasajero, debajo de la guantera.

1) Quite el panel de protección en el espacio para los pies en el lado del pasajero, debajo de la guantera; busque el borde decorativo cercano a la entrada de aire falsa, y tire lentamente hacia el asiento delantero; el borde delantero está sostenido por un gancho que está sujeta al costado de la unidad de calefacción; una vez que este borde decorativo sea retirado, usted podrá ver la cubierta del filtro de aire de la cabina.

2) Libere el ganchillo de la cubierta y retire el filtro usado; instale el nuevo filtro; asegúrese de que las flechas que indican la dirección del flujo de aire apunten hacia el mismo lado que el filtro quitado (hacia el interior del vehículo).

3) Vuelva a instalar la cubierta del filtro y el panel de protección.