

INSTALLATION INSTRUCTIONS REPLACE

2012-13 Ford Focus

Under normal operating conditions the cabin air filter should be replaced every 20,000 miles. In dusty areas, change the cabin air filter more often.

1. Remove Body Control Module (BCM) as follows:
 - a. Remove instrument panel insulator, Fig. 1.



Fig. 1 Instrument panel insulator removal. 2012-13 Ford Focus

- b. Remove passenger side instrument panel side cover, Fig. 2.




Fig. 2 Passenger side instrument panel side cover removal. 2012-13 Ford Focus

The material herein may not be used without the prior express written permission of the copyright holder, including, but not limited to reproduction or transmission in any form by any means such as electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise; nor may it be stored on any retrieval system of any nature.

"The data reported herein has been compiled from authoritative sources. While every effort is made by the analysts to attain accuracy, manufacturing changes as well as typographical errors and omissions may occur on occasion. The publisher cannot be responsible nor does it assume any responsibility whatsoever for such omissions, errors or changes."

"This product contains material that is reproduced and distributed under a license from Land Rover, Volvo, Ford & Jaguar. No further reproduction or distribution of this material is allowed without the express written permission of Land Rover, Volvo, Ford or Jaguar."

Ford Data Copyright © 1974-2013 Ford Motor Company

MOTOR INFORMATION SYSTEMS
MOTOR is a trademark of Hearst Business Media
A Unit of Hearst Corporation
1301 W. Long Lake, Suite 300
Troy, MI 48068

Copyright © 2013 Hearst Business Media. All rights reserved.

14-1032261

- c. Remove glove box, Fig. 3.




Fig. 3 Glove box removal. 2012-13 Ford Focus

- d. Disconnect eight BCM electrical connectors, Fig. 4.
- e. Disengage two clips and remove BCM, Fig. 4.




Fig. 4 BCM electrical connector removal. 2012-13 Ford Focus

2. Remove cabin air filter access cover screw and cover, Fig. 5.



Fig. 5 Cabin air filter removal (Part 1 of 2). 2012-13 Ford Focus




Fig. 5 Cabin air filter removal (Part 2 of 2). 2012-13 Ford Focus

3. Remove cabin air filter.
4. Reverse procedure to install.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION REPLACEMENT

Ford Focus 2012-13

Sous des conditions d'utilisation normales, le filtre à air de l'habitacle devrait être remplacé tous les 32 000 kilomètres. Dans les secteurs poussiéreux, changer le filtre à air de l'habitacle plus fréquemment.

1. Retirer le module de commande de la batterie comme indiqué :
 - a. Retirer le panneau d'isolation des instruments, fig. 1.



Fig. 1 Retrait du panneau d'isolation. Ford Focus 2012-13

- b. Retirer le couvercle latéral du panneau d'instruments du côté passager, fig. 2.




Fig. 2 Retrait du couvercle latéral du panneau d'instruments du côté passager. 2012-13 Ford Focus

- c. Retirer le coffre à gants, fig. 3.




Fig. 3 Retrait du coffre à gants. Ford Focus 2012-13

- d. Débrancher huit connecteurs électriques du module de contrôle, fig. 4.
- e. Désengager les deux pinces et retirer le module, fig. 4.




Fig. 4 Retrait des connecteurs électriques du module de contrôle. Ford Focus 2012-13

2. Retirer les vis du couvercle d'accès au filtre à air de l'habitacle et le couvercle, fig. 5.




Fig. 5 Retrait du filtre à air de l'habitacle (Part 1 de 2). Ford Focus 2012-13




Fig. 5 Retrait du filtre à air de l'habitacle (Part 2 de 2). Ford Focus 2012-13

3. Retirer le filtre à air de l'habitacle.
4. Effectuer la procédure inverse pour installer.

Le matériel aux présentes ne devrait pas faire l'objet d'une utilisation sans l'obtention du consentement écrit du détenteur des droits d'auteur, inchant, mais sans y être limité, à la reproduction ou la transmission sous toute forme et par tous moyens électroniques, mécaniques, photocopie, enregistré ou autres, et ne peut être conservé sur un système de recherche ou de toute autre nature.

"Les données rapportées aux présentes ont été obtenues de sources autorisées. Bien que tous les efforts soient pris par les analystes pour atteindre l'exactitude, les modifications de fabrication ainsi que certaines erreurs typographiques et omissions peuvent survenir à l'occasion. L'éditeur ne peut être tenu responsable, ni assumer aucune responsabilité de toute nature pour ces omissions, erreurs ou modifications."

"Ce produit contient du matériel reproduit et distribué sous une licence fournie par Land Rover, Volvo, Ford et Jaguar. Aucune reproduction ou distribution de ce matériel n'est permise sans l'express permission écrite de Land Rover, Volvo, Ford ou Jaguar."

Droit d'auteur des données Ford © Ford Motor Company, 1974-2013.

SYSTÈMES D'INFORMATION MOTOR
MOTOR est une marque de commerce de Hearst Business Media
Une division de Hearst Corporation
1301 W. Long Lake, Suite 300
Troy, MI 48068

Droit d'auteur © Hearst Business Media, 2013. Tous droits réservés.

14-1032261

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN REEMPLAZO

Ford Focus 2012-13

En condiciones normales de funcionamiento, el filtro de aire de la cabina debe reemplazarse cada 20,000 millas. En áreas polvorrientas, cambie el filtro de aire de la cabina con más frecuencia.

1. Retire el módulo de control del cuerpo (BCM, por sus siglas en inglés) de la siguiente manera:
 - a. Retire el aislante del panel de instrumentos, Fig. 1



Fig. 1 Retiro del aislante del panel de instrumentos. Ford Focus 2012-13

- b. Retire la cubierta lateral del panel de instrumentos del lado del acompañante, Fig. 2.




Fig. 2 Retiro de la cubierta lateral del panel de instrumentos del lado del pasajero. Ford Focus 2012-13

- c. Retire la guantera, Fig. 3



Fig. 3 Retiro de la Guantera. Ford Focus 2012-13

- d. Desconecte los ocho conectores eléctricos BCM, Fig. 4.
- e. Desenganche dos clips y retire el BCM, Fig. 4.




Fig. 4 Retiro de los conectores eléctricos del BCM. Ford Focus 2012-13

2. Retire el tornillo y la cubierta de acceso al filtro de aire de la cabina, Fig. 5.



Fig. 5 Retiro del Filtro de aire de la cabina (Parte 1 de 2). 2012-13 Ford Focus




Fig. 5 Retiro del filtro de aire de la cabina (Parte 2 de 2). Ford Focus 2012-13

3. Retire el filtro de aire de la cabina.
4. Revierta el procedimiento para instalar.

El material en este documento no puede ser usado sin el consentimiento previo por escrito del propietario de los derechos de autor, incluyendo, sin limitación a la reproducción o transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, fotocopiado, grabado o cualquier otro, tampoco puede almacenarse en ningún sistema de recuperación de ninguna naturaleza.

"Los datos reportados aquí han sido compilados de fuentes autorizadas. Mientras que el analista ha hecho todo lo posible para alcanzar la precisión, ocasionalmente puede haber cambios en la manufactura, así como errores tipográficos y omisiones. El editor no puede responsabilizarse ni asumir cualquier responsabilidad que surja de dichas omisiones, errores o cambios."

"Este producto contiene material reproducido y distribuido con licencia de Land Rover, Volvo, Ford y Jaguar. No se permite la reproducción o distribución de este material sin el permiso expreso por escrito de Land Rover, Volvo, Ford o Jaguar."

Ford Data Copyright © 1974-2013 Ford Motor Company

MOTOR INFORMATION SYSTEMS
MOTOR is a trademark of Hearst Business Media
A Unit of Hearst Corporation
1301 W. Long Lake, Suite 300
Troy, MI 48068

Copyright © 2013 Hearst Business Media. Todos los derechos reservados.

14-1032261