

ENGLISH

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Remove the glove box by opening the glove box door and undoing the screws that hold the box in place. When the glove box is loose, remove it from the vehicle's dashboard.
2. Remove the lower portion of the dashboard by unfastening it with a screwdriver from the upper dashboard. Locate the cabin air filter that sits behind the glove box.
3. Remove the clip that holds the filter cover in place and then slide the cabin air filter out of the cooling system frame. Install the new cabin air filter and reattach the filter cover and clip.
4. Reattach the lower portion of the dashboard by replacing the screws and clips.
5. Reinstall the glove box and secure with screws.

24021 14-1032496

FRENCH

MODE D'INSTALLATION

1. Déposez la boîte à gants en ouvrant sa porte et en dévissant les vis qui la maintiennent en place. Lorsque la boîte est desserrée, retirez-la du tableau de bord du véhicule.
2. Déposez la partie inférieure du tableau de bord en la décrochant de la partie supérieure à l'aide d'un tournevis. Repérez le filtre d'habitacle placé à l'arrière de la boîte à gants.
3. Déposez l'attache qui maintient le couvercle du filtre d'habitacle en place et coulissez le filtre pour le dégager du cadre du bloc du circuit de refroidissement. Installez le filtre d'habitacle neuf et reposez le couvercle et son attache.
4. Reposez la partie inférieure du tableau de bord en reposant les vis et les attaches.
5. Reposez la boîte à gants et fixez-la à l'aide de ses vis.

24021 14-1032496

SPANISH

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

1. Quite la guantera abriendo la puerta de la misma y desenroscando los tornillos que sostienen a la guantera en su lugar. Cuando la guantera esté suelta, retírela del tablero de mando del vehículo.
2. Quite la porción inferior del tablero de mandos, desenganchándola del tablero superior con un destornillador. Localice el filtro de aire de la cabina que se encuentra detrás de la guantera.
3. Quite el ganchillo que sostiene la cubierta del filtro en su lugar, y luego deslice dicho filtro hacia afuera de la estructura del sistema de refrigeración. Instale el nuevo filtro de aire de la cabina y vuelva a sujetar el ganchillo y la cubierta del mismo.
4. Vuelva a sujetar la porción inferior del tablero de mandos, volviendo a colocar los tornillos y ganchillos.
5. Vuelva a instalar la guantera y asegúrela con tornillos.

24021 14-1032496