

INSTALLATION INSTRUCTIONS REPLACE

2013 Nissan Altima

SEDAN

Under normal operating conditions the cabin air filter should be replaced every 12 months or 15,000 miles. In dusty areas, change the cabin air filter more often.

1. Disengage filter cover tab (1) to remove filter cover, Fig. 1. Use care when lifting up on tab to avoid damaging it.




Fig. 1 Cabin air filter removal. 2013 Nissan Altima Sedan

2. Remove in-cabin microfilter from blower unit.
3. Install in-cabin microfilter to blower unit. When installing, handle filter with extreme care to avoid deforming or damaging filter. If filter is deformed/damaged when removing, replace it with a new one. A deformed or damaged filter may affect dust collecting performance.

4. Install filter cover. Ensure cover tab engages fully.

COUPE

Under normal operating conditions the cabin air filter should be replaced every 12 months or 15,000 miles. In dusty areas, change the cabin air filter more often.

1. Open glove compartment.
2. Remove glove compartment attaching screws and glove compartment, Fig. 2.




Fig. 2 Glove compartment removal (Part 1 of 2). 2013 Nissan Altima Coupe




Fig. 2 Glove compartment removal (Part 2 of 2). 2013 Nissan Altima Coupe

3. Remove righthand console side finisher panel, Fig. 3.




Fig. 3 Console side panel finisher removal. 2013 Nissan Altima Coupe

4. Push release tab on filter cover, and remove filter from case, Fig. 4.




Fig. 4 Cabin air filter cover removal. 2013 Nissan Altima Coupe

5. Install new cabin air filter into blower case, and replace cover.
6. Install righthand console side finisher panel.
7. Install glove compartment and glove compartment attaching screws, Fig. 2.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION REMPLACEMENT

Nissan Altima 2013

SEDAN

Sous des conditions d'utilisation normales, le filtre à air de l'habitacle devrait être remplacé tous les 12 mois ou 24 200 kilomètres. Dans les secteurs poussiéreux, changer le filtre à air de l'habitacle plus fréquemment.

1. Dégager la languette du couvercle du filtre (1) pour enlever le couvercle du filtre, fig. 1. Dégager la languette avec précaution afin de ne pas l'endommager.




Fig. 1 Retrait du filtre à air de l'habitacle. Nissan Altima Sedan 2013

2. Retirer du ventilateur le microfiltre intra-habitacle.
3. Installer dans le ventilateur le microfiltre intra-habitacle. Pendant l'installation, manipuler le filtre avec beaucoup de précautions pour éviter de le déformer ou l'endommager. Si le filtre est déformé/endommagé lors du retrait, remplacer avec un nouveau. Un filtre déformé ou endommagé peut affecter la performance de capture de la poussière.

4. Installer le couvercle du filtre. S'assurer que la languette du couvercle est complètement remplacée.

COUPE

Sous des conditions d'utilisation normales, le filtre à air de l'habitacle devrait être remplacé tous les 12 mois ou 24 200 kilomètres. Dans les secteurs poussiéreux, changer le filtre à air de l'habitacle plus fréquemment.

1. Ouvrir le compartiment à gants.
2. Retirer les vis du compartiment à gants et enlever le compartiment à gants, fig. 2.




Fig. 2 Retrait du compartiment à gants (Part 1 of 2). Nissan Altima Coupe 2013




Fig. 2 Retrait du compartiment à gants (Part 2 of 2). Nissan Altima Coupe 2013

3. Retirer panneau de finition du côté droit de la console, fig. 3.




Fig. 3 Retrait du panneau de finition du côté de la console. Nissan Altima Coupe 2013




Fig. 4 Retrait du filtre à air de l'habitacle. Nissan Altima Coupe 2013

5. Installer le nouveau filtre à air de l'habitacle dans le ventilateur, et remplacer le couvercle.
6. Installer le panneau de finition du côté droit de la console.
7. Installer le compartiment à gants et les vis fig. 2.

The material herein may not be used without the prior express written permission of the copyright holder, including, but not limited to reproduction or transmission in any form by any means such as electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise; nor may it be stored on any retrieval system of any nature.

"The data reported herein has been compiled from authoritative sources. While every effort is made by the analysts to attain accuracy, manufacturing changes as well as typographical errors and omissions may occur on occasion. The publisher cannot be responsible nor does it assume any responsibility whatsoever for such omissions, errors or changes."

MOTOR INFORMATION SYSTEMS

MOTOR is a trademark of Hearst Business Media
A Unit of Hearst Corporation
1301 W. Long Lake, Suite 300
Troy, MI 48068

Copyright © 2013 Hearst Business Media. All rights reserved.

Le matériel aux présentes ne devrait pas faire l'objet d'une utilisation sans l'obtention du consentement écrit du détenteur des droits d'auteur, incluant, mais sans y être limité, à la reproduction ou la transmission sous toute forme et par tous moyens électroniques, mécaniques, photocopies, enregistrés ou autres, et ne peut être conservé sur un système de recherche ou de toute autre nature.

"Les données reportées aux présentes ont été obtenues de sources autorisées. Bien que tous les efforts soient pris par les analystes pour atteindre l'exactitude, les modifications de fabrication ainsi que certaines erreurs typographiques et omissions peuvent survenir à l'occasion. L'éditeur ne peut être tenu responsable, ni assumer aucune responsabilité de toute nature pour ces omissions, erreurs ou modifications."

SYSTÈMES D'INFORMATION MOTOR

MOTOR est une marque de commerce de Hearst Business Media
Une division de Hearst Corporation
1301 W. Long Lake, Suite 300
Troy, MI 48068

Droit d'auteur © Hearst Business Media. 2013. Tous droits réservés.

14-1036920

14-1036920

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN REEMPLAZO

Nissan Altima 2013

SEDAN

En condiciones normales de operación el filtro de aire de la cabina debe reemplazarse cada 12 meses o 15,000 millas. En áreas polvorientas, cambie el filtro de aire de la cabina con más frecuencia.

1. Desenganche la pestaña de la cubierta del filtro (1) para retirar la cubierta del filtro, Fig. 1. Tenga cuidado al levantar la pestaña para evitar dañarla.




Fig. 1 Retiro del filtro de aire de la cabina. Nissan Altima Sedan 2013.

2. Retire el microfiltro dentro de la cabina de la unidad del ventilador.
3. Instale el microfiltro dentro de la cabina en la unidad del ventilador. Cuando lo instale, maneje el filtro con extremo cuidado para evitar que se dañe o se deforme. Si el filtro se daña/deforma al ser retirado, reemplácelo con uno nuevo. Un filtro dañado o deformado puede afectar el desempeño al recolectar el polvo.
4. Instale la cubierta del filtro. Asegúrese que la pestaña de la cubierta se enganche completamente.

COUPE

En condiciones normales de operación el filtro de aire de la cabina debe reemplazarse cada 12 meses o 15,000 millas. En áreas polvorientas, cambie el filtro de aire de la cabina con más frecuencia.

1. Abra la guantera.
2. Retire los tornillos de la guantera y la guantera, Fig. 2.




Fig. 2 Retiro de la guantera (Parte 1 de 2). Nissan Altima Coupe 2013.




Fig. 2 Retiro de la guantera (Parte 2 de 2). Nissan Altima Coupe 2013.

3. Retire el panel de acabado lateral derecho de la consola, Fig. 3.




Fig. 3 Retiro del panel lateral de acabado de la consola. Nissan Altima Coupe 2013.

4. Presione la pestaña de liberación en la cubierta del filtro, y retire el filtro de su cabina, Fig. 4.




Fig. 4 Retiro de la cubierta del filtro de aire de la cabina. Nissan Altima Coupe

5. Instale el filtro de aire de la cabina nuevo en el compartimento del ventilador, y vuelva a colocar la cubierta.
6. Instale el panel de acabado lateral derecho de la consola.
7. Instale la guantera y asegúrela con los tornillos, Fig. 2.

El material en este documento no puede ser usado sin el consentimiento previo por escrito del propietario de los derechos de autor, incluyendo, sin limitación a la reproducción o transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, fotocopiado, grabado o cualquier otro; tampoco puede almacenarse en ningún sistema de recuperación de ninguna naturaleza.

"Los datos reportados aquí han sido compilados de fuentes autorizadas. Mientras que el analista ha hecho todo lo posible para alcanzar la precisión, ocasionalmente puede haber cambios en la manufactura, así como errores tipográficos y omisiones. El editor no puede responsabilizarse ni asumir cualquier responsabilidad que surja de dichas omisiones, errores o cambios."

MOTOR INFORMATION SYSTEMS
MOTOR is a trademark of Hearst Business Media
A Unit of Hearst Corporation
1301 W. Long Lake, Suite 300
Troy, MI 48068

Copyright © 2013 Hearst Business Media. Todos los derechos reservados.

14-1036920