

Cabin Air Installation Instructions

Lexus GS350 Instructions

Cabin filter location - Behind glove box

1. • Open glove-box and remove glove-box tray.
2. • Remove the plastic cover by lifting up and pulling toward the open space.
3. • Swing the door up to reveal the tray and filter.
4. • Press the 2 tabs on front side of the tray and slid tray out.
5. • Remove the old filter from the tray and replace with new cabin air filter.
6. • Replace the tray. Make sure tray is secure.
7. • Swing the door back down.
8. • Replace the plastic cover and insert the glove-box tray.

Mode d'installation du filtre d'habitacle

Installation sur modèle Lexus GS350

Emplacement du filtre d'habitacle : Derrière la boîte à gants

1. • Ouvrez la boîte à gants et déposez le plateau de la boîte à gants.
2. • Déposez le couvercle en plastique en le soulevant et en le tirant vers l'espace ouvert.
3. • Basculez le volet pour apercevoir le plateau et le filtre.
4. • Appuyez sur les deux pattes du devant du plateau pour dégager et sortir le plateau.
5. • Retirez le filtre usé du plateau et remplacez-le par un filtre d'habitacle neuf.
6. • Reposez le plateau, en vous assurant qu'il est bien calé.
7. • Rabaissez le volet.
8. • Reposez le couvercle en plastique et reposez le plateau de la boîte à gants.

Instrucciones para la instalación del filtro de aire de la cabina

Instrucciones para el modelo Lexus GS350

Ubicación del filtro de aire de la cabina : Detrás de la guantera

1. • Abra la guantera y retire la bandeja de la misma.
2. • Quite la cubierta plástica, levantándola y llevándola hacia el espacio abierto.
3. • Haga oscilar la puerta hacia arriba para descubrir la bandeja y el filtro.
4. • Presione las dos lengüetas en el lado delantero de la bandeja y deslice esta última hacia afuera.
5. • Quite el viejo filtro de la bandeja y reemplácelo por un nuevo filtro de aire de la cabina.
6. • Vuelva a colocar la bandeja. Asegúrese de que la misma quede bien calzada.
7. • Haga oscilar la puerta hacia abajo.
8. • Vuelva a colocar la cubierta plástica e inserte la bandeja de la guantera.

WP10099

14-1038981

Cabin Air Installation Instructions

Lexus GS350 Instructions

Cabin filter location - Behind glove box

1. • Open glove-box and remove glove-box tray.
2. • Remove the plastic cover by lifting up and pulling toward the open space.
3. • Swing the door up to reveal the tray and filter.
4. • Press the 2 tabs on front side of the tray and slid tray out.
5. • Remove the old filter from the tray and replace with new cabin air filter.
6. • Replace the tray. Make sure tray is secure.
7. • Swing the door back down.
8. • Replace the plastic cover and insert the glove-box tray.

Mode d'installation du filtre d'habitacle

Installation sur modèle Lexus GS350

Emplacement du filtre d'habitacle : Derrière la boîte à gants

1. • Ouvrez la boîte à gants et déposez le plateau de la boîte à gants.
2. • Déposez le couvercle en plastique en le soulevant et en le tirant vers l'espace ouvert.
3. • Basculez le volet pour apercevoir le plateau et le filtre.
4. • Appuyez sur les deux pattes du devant du plateau pour dégager et sortir le plateau.
5. • Retirez le filtre usé du plateau et remplacez-le par un filtre d'habitacle neuf.
6. • Reposez le plateau, en vous assurant qu'il est bien calé.
7. • Rabaissez le volet.
8. • Reposez le couvercle en plastique et reposez le plateau de la boîte à gants.

Instrucciones para la instalación del filtro de aire de la cabina

Instrucciones para el modelo Lexus GS350

Ubicación del filtro de aire de la cabina : Detrás de la guantera

1. • Abra la guantera y retire la bandeja de la misma.
2. • Quite la cubierta plástica, levantándola y llevándola hacia el espacio abierto.
3. • Haga oscilar la puerta hacia arriba para descubrir la bandeja y el filtro.
4. • Presione las dos lengüetas en el lado delantero de la bandeja y deslice esta última hacia afuera.
5. • Quite el viejo filtro de la bandeja y reemplácelo por un nuevo filtro de aire de la cabina.
6. • Vuelva a colocar la bandeja. Asegúrese de que la misma quede bien calzada.
7. • Haga oscilar la puerta hacia abajo.
8. • Vuelva a colocar la cubierta plástica e inserte la bandeja de la guantera.

WP10099

14-1038981