

Installation instructions

The cabin air filter is behind the glove-box and it must be removed.

1. Open glove box.
2. Locate the two restraints holding the glove box – disconnect it by pushing in the walls of the box and drop to the floor
3. A gentle pull with the box in a horizontal position will release the hinges from the dash
4. Locate the cabin air cover - press the release to the left and pull the cover toward you.
5. Remove the old filter + replace

Mode d'installation

Le filtre d'habitacle est situé derrière la boîte à gants, qui doit être déposée.

1. Ouvrez la boîte à gants.
2. Repérez les deux pattes qui retiennent la boîte à gants ; détachez-la en appuyant sur les parois de la boîte et en l'abaissant vers le sol.
3. En tirant doucement avec la boîte en position horizontale, ceci va dégager les charnières du tableau de bord.
4. Repérez le couvercle du filtre d'habitacle ; appuyez sur la patte de dégagement placée sur la gauche et tirez le couvercle vers vous.
5. Retirez le filtre usagé et remplacez-le.

Instrucciones para la instalación

El filtro de aire de la cabina se encuentra detrás de la guantera y la misma debe ser quitada.

1. Abra la guantera.
2. Localice los dos accesorios de sujeción que sostienen la guantera; desconéctela presionando hacia adentro las paredes de la caja y déjela caer hacia el piso.
3. Un suave tirón con la caja en posición horizontal liberará las bisagras del tablero.
4. Localice la cubierta del aire de la cabina; presione el liberador hacia la izquierda y lleve la cubierta hacia usted.
5. Retire el filtro viejo y reemplácelo.

WP10125

14-1039964

Installation instructions

The cabin air filter is behind the glove-box and it must be removed.

1. Open glove box.
2. Locate the two restraints holding the glove box – disconnect it by pushing in the walls of the box and drop to the floor
3. A gentle pull with the box in a horizontal position will release the hinges from the dash
4. Locate the cabin air cover - press the release to the left and pull the cover toward you.
5. Remove the old filter + replace

Mode d'installation

Le filtre d'habitacle est situé derrière la boîte à gants, qui doit être déposée.

1. Ouvrez la boîte à gants.
2. Repérez les deux pattes qui retiennent la boîte à gants ; détachez-la en appuyant sur les parois de la boîte et en l'abaissant vers le sol.
3. En tirant doucement avec la boîte en position horizontale, ceci va dégager les charnières du tableau de bord.
4. Repérez le couvercle du filtre d'habitacle ; appuyez sur la patte de dégagement placée sur la gauche et tirez le couvercle vers vous.
5. Retirez le filtre usagé et remplacez-le.

Instrucciones para la instalación

El filtro de aire de la cabina se encuentra detrás de la guantera y la misma debe ser quitada.

1. Abra la guantera.
2. Localice los dos accesorios de sujeción que sostienen la guantera; desconéctela presionando hacia adentro las paredes de la caja y déjela caer hacia el piso.
3. Un suave tirón con la caja en posición horizontal liberará las bisagras del tablero.
4. Localice la cubierta del aire de la cabina; presione el liberador hacia la izquierda y lleve la cubierta hacia usted.
5. Retire el filtro viejo y reemplácelo.

WP10125

14-1039964