

## **Cabin Air Installation Instruction**

### **2015 Chrysler 200**

1. Remove the passenger side forward center console panel.
2. Pull the cover backwards to release the front tab and remove the cover.
3. Pull down the trim panel under the dash panel.
4. Remove filter door by pushing the tab on the top of the door to unlock the cover.
5. Swivel the door out and lift up.
6. Remove the cabin air filter by pulling straight out of housing while noting the air flow direction arrows on filter.
7. Install new cabin air filter with the direction arrows the same as the filter that was removed.
8. Replace trim panel and console panel to complete installation.

### **Mode d'installation du filtre d'habitacle**

#### **Chrysler 200 de 2015**

1. Déposez le panneau de la console centrale avant côté passager.
2. Tirez le couvercle vers l'arrière pour dégager la patte avant et déposez le couvercle.
3. Tirez vers le bas le panneau de garniture sous le tableau de bord.
4. Déposez le volet du filtre en appuyant sur la patte au sommet du volet pour déverrouiller le couvercle.
5. Pivotez le volet vers l'extérieur et dégagez-le vers le haut.
6. Retirez le filtre d'habitacle en le tirant tout droit de son boîtier, et en examinant les flèches de sens du débit d'air du filtre.
7. Installez le filtre d'habitacle neuf, en plaçant les flèches de débit d'air dans le même sens que celles du filtre qui a été retiré.
8. Reposez le panneau de garniture et le panneau de console pour achever l'installation.

### **Instrucciones para la instalación del filtro de aire de la cabina**

#### **Chrysler 200, modelo 2015**

1. Quite el panel de la consola central delantera en el lado del pasajero.
2. Tire la cubierta hacia atrás para liberar la lengüeta delantera y quite la cubierta.
3. Tire hacia abajo el panel decorativo situado debajo del panel de instrumentos.
4. Quite la puerta del filtro presionando la lengüeta situada en la parte superior de la puerta, para destrabar la cubierta.
5. Haga girar la puerta hacia afuera y levántela.
6. Quite el filtro de aire de la cabina tirándolo derecho hacia afuera de la caja, mientras observa las flechas que indican la dirección del flujo de aire sobre el filtro.
7. Instale el nuevo filtro de aire de la cabina con las flechas en la misma dirección que las del filtro que ha sido quitado.
8. Vuelva a instalar el panel decorativo y el panel de la consola para completar la instalación.