




Trousse de conversion de filtre 24038 WIX



Une trousse très utile est proposée aux clients qui désirent installer un filtre amovible sur tout matériel qui utilise un filtre à cartouche 33166 ou 33196.

La trousse de conversion de filtre 24038 transforme le circuit d'alimentation CAV d'un type avec filtre à cartouche à un type avec filtre amovible. Cette trousse permet plusieurs choix de filtres amovibles



WIX 33195

Hauteur: 103,5 mm (4,077 po)
Diam. ext. au sommet: 76,5 mm (3,015 po)
Diam. ext. à la base: Fermé
Filetage: 16 x 1,5 mm
Pression d'éclatement: 2 000 kPa (290 lb/po2)
Débit max.: 22,7 à 30,3 l/min
(5 à 6,6 gal imp.)
Degré de filtration: 10 µm



WIX 33358

Hauteur: 119,6 mm (4,709 po)
Diam. ext. au sommet: 76,5 mm (3,015 po)
Diam. ext. à la base: Fermé
Filetage: 16 x 1,5 mm
Pression d'éclatement: 2 068 kPa (300 lb/po2)
Débit max.: 22,7 à 30,3 l/min
(5 à 6,6 gal imp.)
Degré de filtration: 10 µm



WIX 33373

Hauteur: 147,5 mm (5,811 po)
Diam. ext. au sommet: 75,8 mm (2,985 po)
Diam. ext. à la base: Fermé
Filetage: 16 x 1,5 mm
Pression d'éclatement: 2 482 kPa (360 lb/po2)
Débit max.: 22,7 à 30,3 l/min
(5 à 6,6 gal imp.)
Degré de filtration: 10 µm



WIX 33192

Hauteur: 103,8 mm (4,088 po)
Diam. ext. au sommet: 75,8 mm (2,985 po)
Diam. ext. à la base: Fermé
Filetage: 16 x 1,5 mm
Pression d'éclatement: 2 068 kPa (300 lb/po2)
Débit max.: 22,7 à 30,3 l/min
(5 à 6,6 gal imp.)
Degré de filtration: 14 µm
(avec vidange à la base)



WIX 33472

Hauteur: 131,9 mm (5,196 po)
Diam. ext. au sommet: 76,5 mm (3,015 po)
Diam. ext. à la base: Fermé
Filetage: 16 x 1,5 mm
Pression d'éclatement: 2 275 kPa (330 lb/po2)
Débit max.: 30,3 à 37,85 l/min
(6,6 à 8,32 gal imp.)
Degré de filtration: 14 µm
(avec vidange à la base)

CONNAISSANCES DES PRODUITS