GF11089A

ETC SERVICE REPLACEMENT INSTRUCTIONS

1. Remove existing pedal.
2. Install mounting bracket with existing fasteners at 25±3.8 Nm torque.
3. Attach ETC to bracket with three nuts at 8±1 Nm torque.
4. Attach wiring connector to ETC.

MODE DE REMPLACEMENT DE LA PÉDALE D'ACCÉLÉRATEUR À COMMANDE ÉLECTRONIQUE DES GAZ

1. Enlever la pédale existante.
2. Installer le support de montage avec les pièces de fixation existantes et serrer celles-ci à 25±3,8 N.m.
3. Fixer la pédale d'accélérateur à commande électronique des gaz au support de montage avec trois écrous et serrer ceux-ci à 8±1 N.m.
4. Brancher le raccord électrique à la pédale d'accélérateur à commande électronique des gaz.

INSTRUCCIONES PARA REEMPLAZAR EL CONTROL ELECTRÓNICO DEL ACELERADOR

1. Desinstale el pedal existente.
2. Instale el soporte de montaje con los sujetadores existentes ejerciendo una torsión de ajuste de 25±3,8 Nm.
3. Fije el control electrónico del acelerador (ETC) al soporte de montaje mediante tres tuercas, ajustando unos 8±1 Nm.
4. Fije el conector del cable al ETC.

